

主要技术参数要求

序号	内 容	备注
1	设备性能: 1、测量(电极)方法 : 使用 8 个接触电极的 4 电极法 2、频率范围 : 5, 50, 250 kHz 3、测量部位 : 全身、根据各个部位分别测量(双臂、双腿、身躯) 4、检测项目 : 蛋白质、无机盐、人体水分含量、体脂肪量、肌肉量、去脂体重、体重、标准体重、 B.M.I.、体脂百分比、身体年龄、基础代谢量、一日 必需热量、体形评估、身体五部位(双臂、双腿、身躯)的肌肉量/人体 脂肪量及评估、调节指南、腹部评估(内脏脂肪面积、内脏脂肪水平、腰臀比、腰围)、阻抗、血压(与本公司的血压计联动使用) 5、测量电流: 大约小于 280μA 6、耗电 : 60VA 7、电源电压: 输入: AC 100~240V, 50/60Hz, 输出: DC 12V, 5A 适配器 8、显示方法: 7 inch wide color LCD 9、输入装置 : 键盘、 用 PC 远程输入 10、传输装置:USB 端子 11、打印装置 : USB 端子(生产商指定打印机)、热敏打印机(选配) 12、仪器尺寸大小 : 400 x 735 x 890mm(W x D x H, $\pm$10mm) 13、重量 : 约 10kg (主机) 14、测量范围 : 100 ~ 950Ω 15、测量时间: 约 1 分钟 16、可输入身高: 100~200cm 17、可输入重量: 10~200kg 18、可测量年龄 : 3~99 岁 19、使用范围 : 温度 10~40°C, 相对湿度 30~75% (non condensing) 20、保存条件: 温度-20~60°C, 相对湿度小于 95% (non condensing)	